

BLACKHAWK



BDL71W FST

When deciding on a new tire for your truck the Blackhawk BDL71W FST should be your first choice. The BDL71W FST features aggressive tread design for superior traction, deep tread depth for excellent tread life and solid shoulders that resist uneven wear. The 240 mm wide tread face increases the contact area with the road surface by 30mm compared to the BDL71 FST and the deep 30/32" tread depth base provides better traction and increased mileage. This Blackhawk wide tire is designed to shoulder the weight of your expectations and conquer the road ahead.

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	COACH BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	REGIONAL TRAILERS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT BUSES	TOW TRUCKS
DUMP TRUCKS	LINE-HAUL (TANDEM)	LOGGING TRUCKS

FEATURES

- Deep tread depth for excellent tread life.
- Aggressive tread design for superior traction.
- Solid shoulders resist uneven wear.
- 240 mm tread width

Cuando elija un nuevo neumático para su vehículo, el Blackhawk BDL71W FST debe ser su primera opción. El BDL71W FST ofrece un diseño de banda de rodadura agresivo para tracción superior, gran profundidad de la banda de rodadura para vida útil óptima de esta y costados sólidos que resisten el desgaste desigual. La superficie de la banda de rodadura de 240 mm de ancho aumenta el área de contacto con la superficie de la carretera 30 mm en comparación con el BDL71 y la base de la profundidad de la banda de rodadura de 30/32" ofrece mejor tracción y mayor millaje. Este neumático ancho Blackhawk está diseñado para soportar el peso de sus expectativas y conquistar el camino adelante.

APLICACIONES

CAMIONES DE LARGA DISTANCIA	AUTOBUS ENTRENADOR	CAMIONES DE PREMEZCLADO
CAMIONES REGIONALES	REMOLQUES REGIONALES	CAMIONES DE BASURA
CAMIONES DE RECOGIDA Y ENTREGA	TRANSPORTE PÚBLICO	GRÚAS
CAMIONES DE VOLCAR	REMOLQUES DE LARGA DISTANCIA (TANDEM)	CAMIONES MADEREROS

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño profundo del piso de la llanta le da una vida útil más larga.
- Su diseño agresivo de piso le otorga una tracción superior.
- Cuenta con hombros sólidos resistentes al desgaste desigual.
- Anchura de la pisada (mm) 240